

GORI®

Peinture professionnelle

GORIACCESS IMPRESSION PP

Impression acrylique spéciale plaques de plâtre

IMPRESSION

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Spéciale plaques de plâtre
- Régule les fonds
- Fort pouvoir opacifiant



SUPPORTS	DESTINATION
Murs, plafonds	Intérieur Neuf / Entretien Pièces sèches et humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat poché
- **Rendement** : 7 à 9 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
Utiliser rapidement après ouverture.
- **Densité** : 1,44
- **Extrait sec** : en poids 52 %
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnement** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plaques de plâtre ■ Enduit	■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de GORIACCESS Impression PP	2 couches de GORIACCESS Mat Velours ou satin (selon finition retenue)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

AVRIL 2017

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 15 g/l.
- **Emission dans l'air intérieur** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.