

IMPRESSION

INTÉRIEUR

GORIACCESS IMPRESSION GLYCÉRO

Impression universelle pour murs, plafonds et menuiseries

AVANTAGES CHANTIER

- Uniformise l'absorption des fonds poreux ou hétérogènes
- Fixe les fonds poudreux
- Bonne opacité
- Recommandée avant pose de papier peint ou de revêtement mural



SUPPORTS	DESTINATION
Murs, plafonds, menuiseries	Intérieur Neuf / Entretien Pièces sèches et humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat semi-tendu
- **Rendement** : 6 à 7 ±m²/l
- **Sec au toucher** : 8 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,52
- **Extrait sec** : en poids 75 %
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnement** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIACCESS Impression Glycéro	2 couches de GORIACCESS Mat ou Velours (selon finition retenue)
■ Menuiseries bois	■ Grattage ■ Brossage		
■ Menuiseries métal	■ Lessivage ■ Rinçage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau 10-12 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi, dilution jusqu'à 10 % pour les fonds poreux

- **Nettoyage du matériel** : White spirit

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a
- **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l
Ce produit contient au maximum 350 g/l.
- **Emission dans l'air intérieur** : Classe C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Point éclair compris entre 21 °C et 55 °C**
- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur : quickfds.com**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016