

GORI®

Peinture professionnelle

GORIMIX VELOURS

Peinture veloutée aux résines alkydes et acryliques en émulsion pour murs et plafonds

AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Très bonne glisse
- Excellent garnissant
- Bel aspect velouté
- Applicable sur toile de verre



SUPPORTS	DESTINATION
Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures	Intérieur Neuf / Entretien Murs et plafonds, pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : velouté légèrement poché
- **Hauteur de brillance** : 12 % sous 60°
- **Rendement** : supports lisses : 10 à 12 m²/l
- toile de verre à peindre : 7 à 9 m²/l
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 18 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec en poids** : 57 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes en 3 litres du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORIMIX Velours
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a/7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.